

- ✓ **Vestavěná lithiová baterie**
Zajišťuje napájení hlásiče po celou dobu jeho 10-leté životnosti.
- ✓ **Akustická a optická signalizace**
Pomocí trojice LED diod a integrované hlasité 85 dB sirény.
- ✓ **Tlačítko Test/Reset**
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ **Integrovaný LCD displej**
Zobrazuje naměřenou úroveň koncentrace oxidu uhelnatého (CO).
- ✓ **Signalizace konce životnosti**
Po 10 letech provozu je uživatel upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování úrovně jeho koncentrace, kterou následně zobrazuje na LCD displeji.

Zařízení lze instalovat na zeď, nebo volně položit na pevný povrch. Model Kidde 10LLDCO je snadno ovladatelný napájený vestavěnou lithiovou baterií po celou dobu jeho životnosti, který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.

Hlásič využívající elektrochemického senzoru nové generace Kidde v elegantním designovém provedení, je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 10-leté životnosti senzoru, poskytuje až o 100% delší ochranu, v porovnání s ostatními běžně dostupnými hlásiči CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo apod.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivy spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené kouřovody, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou nachlazení či chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov hlásiči oxidu uhelnatého, jako je Kidde 10LLDCO.



Objednací kód zboží	10LLDCO
Napájení	Vestavěná lithiová baterie (10 let životnost)
LCD displej/signalizace	Ano/3x LED dioda + 85 dB siréna
Provozní/skladovací teplota	0°C ~ +40°C / -10°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	10% ~ 95% relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	118 x 70 x 40 mm / 160 g
Rozměry/hmotnost balení	215 x 190 x 45 mm / 300 g
Životnost senzoru	10 let
Schválení	BSI EN 50291-1: 2010 / CE
Záruka	10 let
UPC čárový kód	0-047871-100415
Počet ks v krabici	3
Rozměry/hmotnost krabice	202 x 158 x 296 mm / 1,1 kg
ITF vnější kód	Kidde10LLDCO

Váš prodejce pro ČR a SK je společnost:



V Háji 10, 170 00 Praha, ČR
Tel: +420 234 700 800 www.mironet.cz



EN50291-1:2010
License No. KM98848